





FARNAM

Farnam
Lighting

PRODUCTS CATALOG | 2023

FARNAM

Farnamlighting.com



FARNAM
Beautiful as the Moon
Shine like the Sun



ها با ۳۸ سال سابقه در زمینه تولید محصولات الکتریک و روشنایی از سال ۱۳۹۳ با نام تجاری فرزنام آغاز به کار کردیم. احساس ضرورت و همچنین گستردگی تنوع، تولید و عرضه‌ی محصولات روشنایی با کیفیت به ویژه انواع لامپ‌های ال‌ای‌دی، مهمترین دستور کار سهام داران و مدیران فرزنام بوده است از آنجایی که طول عمر لامپ‌ها ال‌ای‌دی به مراتب بیشتر از لامپ‌های کم‌صرف و رشته‌ای می‌باشد و مضاف بر آن قابل بازیافت بوده و به دلیل عدم استفاده از ماده جیوه هنگام تولید، هیچگونه آسیبی به محیط زیست نمی‌زند و این مسئله همسو با اهداف و مسئولیت برند فرزنام است، به عنوان مهمترین ویژگی محصولات فرزنام در نظر گرفته شد

- از دیگر ویژگی‌های محصولات فرزنام میتوان به موارد زیر اشاره کرد
 - تا ۸۰٪ مصرف کمتر نسبت به لامپ‌های کم‌صرف
 - عدم وجود اشعه‌های مادون قرمز و هاوراء بنفس
 - تولید گرمای کمتر نسبت به سایر لامپ‌ها
 - بازتاب رنگ واقعی از اشیاء محیط ($Ra > 80$)
 - ایجاد کمترین اختلال در شبکه برق شهری

فرزنام در راستای اعلای حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین بالا بردن کیفیت محصولات خود اقدام به دریافت استاندارد هلی ایران نموده است



امیدواریم محصولات ما در خور و شایسته محیط گرم خانواده ایرانی بوده و سالیان هتمادی با حفظ و ارتقای کیفیت و بهره‌وری، موجب کاهش هزینه در سبد خانواده باشد

نوع لامپ اشک
کاربردها محیط‌های داخلی

۷W

E14
LED

| | |
|----------------------------|---------------|
| ۷W | توان نامه |
| ۲۳۰ V | ولتاژ نامه |
| ۵۰ Hz | فرکانس نامه |
| ۵۵ mA | جریان نامه |
| E14 | سپریچ |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| زاویه پرتو ۲۰۰ درجه | زاویه پرتو |
| ۵۹۵ Lm | شار نوری |

نوع لامپ شمع
کاربردها محیط‌های داخلی

۷W

E14
LED

| | |
|----------------------------|---------------|
| ۷W | توان نامه |
| ۲۳۰ V | ولتاژ نامه |
| ۵۰ Hz | فرکانس نامه |
| ۵۵ mA | جریان نامه |
| E14 | سپریچ |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| زاویه پرتو ۲۲۰ درجه | زاویه پرتو |
| ۶۳۰ Lm | شار نوری |

نوع لامپ اشک
کاربردها محیط‌های داخلی

۷W
E14
LED

| |
|---------------|
| توان نامه |
| ولتاژ نامه |
| فرکانس نامه |
| جریان نامه |
| سپریچ |
| شاخص نمود رنگ |
| ضریب توان |
| زاویه پرتو |
| شار نوری |





نوع لامپ **فیلاعنت**
کاربردها **محیطهای داخلی**

5W

E14
LED

| | |
|-----------------|---------------|
| 5W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 40 mA | جریان نامه |
| E14 | سپریچ |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 320 درجه | زاویه پرتو |
| 500 Lm | شارنوری |

نوع لامپ **شمعی**
کاربردها **محیطهای داخلی**

7W

E14
LED

| |
|---------------|
| توان نامه |
| ولتاژ نامه |
| فرکانس نامه |
| جریان نامه |
| سپریچ |
| شاخص نمود رنگ |
| ضریب توان |
| زاویه پرتو |
| شارنوری |




نوع لامپ جیبی
کاربردها محیطهای داخلی

9W

E27
LED

| توان نامه | توان نامه |
|-----------|---------------|
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 68 mA | جریان نامه |
| E27 | سربیج |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 220 درجه | زاویه پرتو |
| 810 Lm | شارنوری |




نوع لامپ جیبی
کاربردها محیطهای داخلی

6W

E27
LED

| توان نامه | توان نامه |
|-----------|---------------|
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 48 mA | جریان نامه |
| E27 | سربیج |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 220 درجه | زاویه پرتو |
| 540 Lm | شارنوری |





نوع لامپ حباب
کاربردها محیطهای داخلی

20W E27 LED

| | توان نامه |
|---------------------|---------------|
| 20W | |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 167 mA | جریان نامه |
| E27 | سرپیچ |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| زاویه پرتو 200 درجه | |
| 1800 Lm | شار نوری |

نوع لامپ حباب
کاربردها محیطهای داخلی

15W E14 LED

| | توان نامه |
|---------------------|---------------|
| 15W | |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 110 mA | جریان نامه |
| E27 | سرپیچ |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| زاویه پرتو 220 درجه | |
| 1350 Lm | شار نوری |

نوع لامپ حباب
کاربردها محیطهای داخلی

12W E14 LED

| | توان نامه |
|---------------------|---------------|
| 12W | |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 90 mA | جریان نامه |
| E27 | سرپیچ |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| زاویه پرتو 220 درجه | |
| 1055 Lm | شار نوری |



نوع لامپ حبابی
کاربردها محیط‌های
فروشگاهی و مسکونی

25W
E27
LED

| | |
|-----------------|---------------|
| 25W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 190 mA | جریان نامه |
| E27 | سرپیچ |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 180 درجه | زاویه پرتو |
| 2250 Lm | شار نوری |





نوع لامپ استوانهای
کاربردها محیط‌های
فروشگاهی و صنعتی

50W E27 LED

| 50W | توان نامه |
|----------|---------------|
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 385 mA | جریان نامه |
| E27 | سپریج |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 220 درجه | زاویه پرتو |
| 4500 Lm | شار نوری |

نوع لامپ استوانهای
کاربردها محیط‌های
فروشگاهی و مسکونی

40W E27 LED

| 40W | توان نامه |
|----------|---------------|
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 305 mA | جریان نامه |
| E27 | سپریج |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 220 درجه | زاویه پرتو |
| 3600 Lm | شار نوری |

نوع لامپ استوانهای
کاربردها محیط‌های
فروشگاهی و مسکونی

30W E27 LED

| 30W | توان نامه |
|----------|---------------|
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 215 mA | جریان نامه |
| E27 | سپریج |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 220 درجه | زاویه پرتو |
| 2700 Lm | شار نوری |



نوع لامپ استوانه‌ای
کاربردها محیط‌های
فروشگاه و صنعتی

120W

E40

LED

| | |
|-----------------|---------------|
| 120W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 1000 mA | جریان نامه |
| E40 | سپریچ |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 180 درجه | زاویه پرتو |
| 10800 Lm | شارنوری |

نوع لامپ استوانه‌ای
کاربردها محیط‌های
فروشگاه و صنعتی

100W

E40

LED

| | |
|-----------------|---------------|
| 100W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 870 mA | جریان نامه |
| E40 | سپریچ |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 220 درجه | زاویه پرتو |
| 9000 Lm | شارنوری |

نوع لامپ استوانه‌ای
کاربردها محیط‌های
فروشگاه و صنعتی

70W

E27

LED

| | |
|-----------------|---------------|
| 70W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 510 mA | جریان نامه |
| E27 | سپریچ |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 220 درجه | زاویه پرتو |
| 6300 Lm | شارنوری |





نوع لامپ استوانه‌ای
کاربردها محیط‌های
فروشگاهی و صنعتی

160W
E40
LED

| | |
|----------|---------------|
| 160W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 1250 mA | جریان نامه |
| E40 | سریچ |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 180 درجه | زاویه پرتو |
| 14400 Lm | شارنوری |



نوع لامپ **هالوژن**
کاربردها **هتل**
نمایشگاه، فروشگاه
و محیطهای داخلی

6W MR16 LED


| 6W | توان نامه |
|---------|---------------|
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 48 mA | جریان نامه |
| MR16 | سپریج |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 50 درجه | زاویه پرتو |
| 510 Lm | شار نوری |

نوع لامپ **هالوژن**
کاربردها **هتل**
نمایشگاه، فروشگاه
و محیطهای داخلی

7W GU10 LED

| 7W | توان نامه |
|---------|---------------|
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 55 mA | جریان نامه |
| GU10 | سپریج |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 50 درجه | زاویه پرتو |
| 630 Lm | شار نوری |





نوع لامپ رفلکتور
کاربردهای محیط‌های
فروشگاهی و مسکونی

6W
E14
LED

| | |
|-----------------|---------------|
| 6W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 52 mA | جریان نامه |
| E14 | سربیج |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 120 درجه | زاویه پرتو |
| 510 Lm | شار نوری |



نوع محصول پنل گرد توکار
کاربردها محیط‌های
فروشگاهی و مسکونی

9W Panel LED

| | |
|--------------------|---------------|
| 9W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 75 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 120 درجه | زاویه پرتو |
| 810 Lm | شارنوری |
| Φ75–80 mm | قطر برش |
| Φ96 x 30 mm | ابعاد |

نوع محصول پنل گرد توکار
کاربردها محیط‌های
فروشگاهی و مسکونی

8W Panel LED

| | |
|---------------------|---------------|
| 8W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 54 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 120 درجه | زاویه پرتو |
| 560 Lm | شارنوری |
| Φ75 mm | قطر برش |
| Φ115 x 30 mm | ابعاد |

نوع محصول پنل گرد توکار
کاربردها محیط‌های
فروشگاهی و مسکونی

7W Panel LED

| | |
|--------------------|---------------|
| 7W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 60 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 120 درجه | زاویه پرتو |
| 630 Lm | شارنوری |
| Φ70 mm | قطر برش |
| Φ87 x 30 mm | ابعاد |





نوع محصول پنل گرد توکار
کاربردها محیط‌های اداری

30W Panel LED

| 30W | توان نامه |
|--------------|---------------|
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 250 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود زنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 120 درجه | زاویه پرتو |
| 2700 Lm | شار نوری |
| Φ190-200 mm | قطر برش |
| Φ220 x 30 mm | ابعاد |

نوع محصول پنل گرد توکار
کاربردها محیط‌های
فروشگاهی و مسکونی

18W Panel LED

| 18W | توان نامه |
|--------------|---------------|
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 150 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود زنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 120 درجه | زاویه پرتو |
| 1620 Lm | شار نوری |
| Φ150 mm | قطر برش |
| Φ166 x 30 mm | ابعاد |

نوع محصول پنل گرد توکار
کاربردها محیط‌های
فروشگاهی و مسکونی

12W Panel LED

| 12W | توان نامه |
|--------------|---------------|
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 100 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود زنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 120 درجه | زاویه پرتو |
| 1080 Lm | شار نوری |
| Φ110-120 mm | قطر برش |
| Φ125 x 30 mm | ابعاد |



نوع لامپ پنل فنر متحرک
کاربردها محیط‌های اداری

24W Panel LED

| | |
|---------------------|---------------|
| 24W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 218 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 120 درجه | زاویه پرتو |
| 1980 Lm | شارنوری |
| Φ50–160 mm | قطر برش |
| Φ170 x 33 mm | ابعاد |

نوع محصول پنل فنر متحرک
کاربردها محیط‌های
فروشگاهی و مسکونی

18W Panel LED

| | |
|---------------------|---------------|
| 18W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 163 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 120 درجه | زاویه پرتو |
| 1440 Lm | شارنوری |
| Φ50–110 mm | قطر برش |
| Φ120 x 33 mm | ابعاد |

نوع محصول پنل فنر متحرک
کاربردها محیط‌های
فروشگاهی و مسکونی

10W Panel LED


| | |
|---------------------|---------------|
| 10W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 90 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 120 درجه | زاویه پرتو |
| 810 Lm | شارنوری |
| Φ50–80 mm | قطر برش |
| Φ100 x 33 mm | ابعاد |



نوع لامپ پنل فنر متحرک
کاربردها محیط‌های اداری

36W Panel LED

| | |
|--------------|---------------|
| 36W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 327 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 120 درجه | زاویه پرتو |
| 2970 Lm | شارنوری |
| Φ50–210 mm | قطر برش |
| Φ220 x 33 mm | ابعاد |



نوع محصول پنل روکار فریم لس
کاربردها راهرو
پارکینگ، تراس
و محیط های اداری

36W Panel LED


| | |
|---------------------|---------------|
| 36W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 300 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 110 درجه | زاویه پرتو |
| 3240 Lm | شارنوری |
| Φ220 x 40 mm | ابعاد |




نوع محصول پنل روکار فریم لس
کاربردها راهرو
پارکینگ، تراس
و محیط های اداری

24W Panel LED

| | |
|---------------------|---------------|
| 24W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 200 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 110 درجه | زاویه پرتو |
| 2160 Lm | شارنوری |
| Φ170 x 40 mm | ابعاد |





نوع محصول پنل مربع توکار
کاربردها فضاهای
اداری، تجاری
و تماشگاهها

72W

Panel

LED

| | |
|-------------------|---------------|
| 72W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 600 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 110 درجه | زاویه پرتو |
| 7200 Lm | شارنوری |
| 595 x 595 x 32 mm | ابعاد |



نوع محصول چراغ سقفی سنسوردار
کاربردها راهرو و
پارکینگ و موارد مشابه

24W Sensor LED


| | |
|---------------------|---------------|
| 24W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 210 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 120 درجه | زاویه پرتو |
| 2400 Lm | شار نوری |
| Φ300 x 62 mm | ابعاد |



نوع محصول چراغ قدر توکار
کاربردها محیط های
فروشگاهی و مسکونی

7W Adjustable LED

| | |
|--------------------|---------------|
| 7W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 54 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 50 درجه | زاویه پرتو |
| 700 Lm | شار نوری |
| Φ75 mm | قطر برش |
| Φ90 x 32 mm | ابعاد |





نوع محصول پرژکتور
کاربردها محیط‌های
صنعتی و فضای باز

100W IP65 LED

| توان نامه | |
|------------------|---------------|
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 500 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.9 | ضریب توان |
| 110 درجه | زاویه پرتو |
| 9000 Lm | شارنوری |
| 250 x 21 x 35 mm | ابعاد |

نوع محصول پرژکتور
کاربردها محیط‌های
صنعتی و فضای باز

50W IP65 LED

| توان نامه | |
|-------------------|---------------|
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 300 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.9 | ضریب توان |
| 110 درجه | زاویه پرتو |
| 4500 Lm | شارنوری |
| 370 x 145 x 28 mm | ابعاد |

نوع محصول پرژکتور
کاربردها محیط‌های
صنعتی و فضای باز

30W IP65 LED

| توان نامه | |
|-------------------|---------------|
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 155 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.9 | ضریب توان |
| 110 درجه | زاویه پرتو |
| 2700 Lm | شارنوری |
| 125 x 119 x 27 mm | ابعاد |



نوع محصول پرژکتور
کاربردها محیط‌های
صنعتی و فضای باز

200W
IP65
LED


| | |
|--------------------------|---------------|
| 200W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 910 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.9 | ضریب توان |
| 110 درجه | زاویه پرتو |
| 20000 Lm | شارنوری |
| 300 x 311 x 36 mm | ابعاد |

نوع محصول پرژکتور
کاربردها محیط‌های
صنعتی و فضای باز

150W
IP65
LED

| | |
|--------------------------|---------------|
| 150W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 690 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.9 | ضریب توان |
| 110 درجه | زاویه پرتو |
| 15000 Lm | شارنوری |
| 280 x 262 x 36 mm | ابعاد |





نوع محصول: **تیوب**
کاربردها: **محیط‌های اداری**
و جایگزین لامپ‌های
مهتابی فلورسنت

20W
T8
LED


| | |
|-----------------|---------------|
| 20W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 170 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 330 درجه | زاویه پرتو |
| 2000 Lm | شار نوری |

نوع لامپ بی‌آل
کاربردها محیط‌های اداری

18W
2G11
LED



| | |
|-----------------|---------------|
| 18W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 52 mA | جریان نامه |
| 2G11 | سرپیچ |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 320 درجه | زاویه پرتو |
| 1620 Lm | شارنجوری |





نوع لامپ افچال
کاربردها محیط‌های اداری

**36W
2G11
CFL**

| | |
|-------------|---------------|
| توان نامه | 36W |
| ولتاژ نامه | 230 V |
| فرکانس نامه | 50 Hz |
| جریان نامه | 450 mA |
| سریع | 2G11 |
| شارنوری | 2450 |



نوع محصول برآخت
کاربردها پارکینگ
راهن و فضاهای تجاری

60W Batten LED

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 60W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 420 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 120 درجه | زاویه پرتو |
| 6000 Lm | شارنوری |
| 900 x 54.7 x 32.2 mm | ابعاد |

نوع محصول برآخت
کاربردها پارکینگ
راهن، سرویس
و فضاهای تجاری




40W Batten LED

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 40W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 280 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 120 درجه | زاویه پرتو |
| 4000 Lm | شارنوری |
| 600 x 54.7 x 32.2 mm | ابعاد |

نوع محصول برآخت
کاربردها پارکینگ
راهن، سرویس
و فضاهای تجاری

20W Batten LED

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 20W | توان نامه |
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 140 mA | جریان نامه |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 120 درجه | زاویه پرتو |
| 2000 Lm | شارنوری |
| 300 x 54.7 x 32.2 mm | ابعاد |





نوع محصول **براخت**
کاربردها **پارکینگ**
راهنرو و فضاهای تجاری

80W Batten LED

| | |
|---------------|------------------------------|
| توان نامه | 80W |
| ولتاژ نامه | 230 V |
| فرکانس نامه | 50 Hz |
| جریان نامه | 560 mA |
| شاخص نمود رنگ | > 80 |
| ضریب توان | > 0.5 |
| زاویه پرتو | 120 درجه |
| شارنوری | 8000 Lm |
| ابعاد | 1200 x 54.7 x 32.2 mm |



نوع لامپ سفینه‌ای
کاربردها محیط‌های
فروشگاهی و مسکونی

50W

E27
LED

| 50W | توان نامه |
|----------|---------------|
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 385 mA | جریان نامه |
| E27 | سپریچ |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 200 درجه | زاویه پرتو |
| 4500 Lm | شارنوری |

نوع لامپ سفینه‌ای
کاربردها محیط‌های
فروشگاهی و مسکونی

30W

E27
LED

| 30W | توان نامه |
|----------|---------------|
| 230 V | ولتاژ نامه |
| 50 Hz | فرکانس نامه |
| 215 mA | جریان نامه |
| E27 | سپریچ |
| > 80 | شاخص نمود رنگ |
| > 0.5 | ضریب توان |
| 200 درجه | زاویه پرتو |
| 2700 Lm | شارنوری |





Farnamlighting.com
Farnamlighting
Farnamlighting

